


**BREITLÄNDER**

Part of LGC Standards

## Tellerschleifmaschine HK350

Probenvorbereitungsmaschine für Spektralproben

**HK350**



magnetischer Probenhalter (rechteckig)



magnetischer Probenhalter (rund)



mechanische Probenhalter (rund)

### TELLERSCHLEIFER HK350

- Tellerschleifmaschine mit elektronisch gesteuerter Motorbremse
- Eingebaute Staubabsaugung mit Funkenfalle, einfache Reinigung
- Ruhiger Lauf durch dynamische Auswuchtung
- Wanne und Motorfundament aus Gusseisen
- Schleifpapierfixierung durch Unterdruck - einfacher Papierwechsel
- Halogenbeleuchtung für den Arbeitsplatz, Notausschalter

# Technische Daten und Zubehör

# HK350

## Technische Angaben

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	600 x 600 x 870 mm
Masse	95 kg
Schleifteller	Ø 356 mm
Stromversorgung	3 x 400 V / 50 Hz, 8 A 3 x 220 V / 60 Hz, 16 A
Drehzahl	50 Hz : 910 upm 60 Hz : 1090 upm
Staubabsauger	1100 W

## Zubehör

Maschine mit Funkenfalle, Staubabsauger und Halogenbeleuchtung des Arbeitsplatzes

## Zubehör (optional)

Magnetische und mechanische Probenhalter (rund and rechteckig)

Ersatzteilpaket

## Verbrauchsmaterial

Standard Schleifpapiere 350/40 mm erhältlich als  $Al_2O_3$ , SiC,  $ZrO_2$  in verschiedenen Körnungen

Papierfiltertüten und Motorschutzfilter



Papierfiltersäcke



Motorschutzfilter

Tellerschleifmaschine HK350 für Stahlproben in Kombination mit Pendelschleifmaschine HK150